

Ref. VSA3Li



eco LED CE 

Alumbrado de Emergencia: VÍA R. Referencia: VSA3Li, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: LiFePO4 3.2V/3000mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: Zamak, PC y ABS. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Technical drawing of the 1000 Series LED strip light showing dimensions in mm:

- Top View:** Width 50 mm, mounting hole diameter $\varnothing 50$ mm, base width 35 mm.
- Front View:** Mounting hole diameter $\varnothing 45$ mm, base width 33 mm.
- Side View:** Mounting hole diameter $\varnothing 45$ mm, base width 33 mm, mounting hole diameter $\varnothing 50$ mm.
- Detail View:** Minimum installation height 180 mm.
- Bottom View:** Total length 166 mm, mounting hole diameter $\varnothing 50$ mm, base width 209 mm.
- End View:** Mounting hole diameter $\varnothing 50$ mm, base width 209 mm.
- Side View (LED Strip):** Length 187 mm, width 33.5 mm, mounting hole diameter $\varnothing 50$ mm.
- End View (LED Strip):** Mounting hole diameter $\varnothing 50$ mm, base width 209 mm.

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	LiFePO4 3.2V/3000mAh
Potencia (W)	4,2W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	No