

Hoja de características del producto

Especificaciones



Remoto zart12d + base zarb18w

XARS12D18W

Principal

Gama De Producto	Harmony eXLhoist
Tipo De Producto O Componente	Estação de controle
Nombre Abreviado Del Equipo	XARS ((*))
Tipo De Estación De Control	Wireless ((*))
Aplicación Especifica De Producto	Material handling ((*)) Aplicaciones de elevación
Número De Canales	50
Control Station Application ((*))	Función de parada, estado 1 SIL 2 maximum ((*)) - tipo de cable: can reach PL d/ category 3) acorde a IEC 62061 Función de parada, estado 1 SIL 2 maximum ((*)) - tipo de cable: can reach PL d/ category 3) acorde a ISO 13849-1 Función de parada emergencia, estado 1 máximo SIL 3 - tipo de cable: can reach PL e/category 4) acorde a IEC 62061 Función de parada emergencia, estado 1 máximo SIL 3 - tipo de cable: can reach PL e/category 4) acorde a ISO 13849-1 Motion function ((*)), estado 1 SIL 1 maximum ((*)) - tipo de cable: can reach PL c/ category 1) acorde a IEC 62061 Motion function ((*)), estado 1 SIL 1 maximum ((*)) - tipo de cable: can reach PL c/ category 1) acorde a ISO 13849-1 Limiter protection function ((*)), estado 1 SIL 1 maximum ((*)) - tipo de cable: can reach PL c/category 1) acorde a IEC 62061 Limiter protection function ((*)), estado 1 SIL 1 maximum ((*)) - tipo de cable: can reach PL c/category 1) acorde a ISO 13849-1

Complementario

Composición Del Kit	Remote control ((*)) Base station ((*))
Distancia De Funcionamiento	100 m al aire libre
Entrada De Cable	Prensaestopas
Tipo De Red De Comunicaciones	Inalámbrico, estado 1 bluetooth low energy ((*))
Frecuencia De Transmisión	2,4 GHz

Entorno

Acuerdo De Radio	FCC ANATEL ARIB ((*)) SRRC ICASA RSS
Humedad Relativa	0...95 % en -20...45 °C almacenamiento

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Compatibilidad Electromagnética	Resistencia a descarga electrostática - test level: 4 kV Clase b (en contacto) conforming to IEC 61000-4-2 Resistencia a descarga electrostática - test level: 8 kV Clase b (en aire) conforming to IEC 61000-4-2 Resistencia a campos electromagnéticos irradiados - test level: 10 V/m Clase b conforming to IEC 61000-4-3
Normas	IEC 60204-1 seguridad ISO 13849-1 seguridad IEC 62061 seguridad IEC 61508 seguridad ISO 13850 seguridad IEC 60204-32 hoisting applications ((*)) ETSI EN 301 489-1 radio ((*)) ETSI EN 301 489-3 radio ((*)) ETSI EN 301 489-17 radio ((*)) ETSI EN 300 440-2 radio ((*)) ETSI EN 300328 radio ((*)) FCC Part 16 radio ((*)) RSS GEN issue 3 ((*)) radio ((*)) RSS 210 issue 8 ((*)) radio ((*)) ARIB STD-T81 ((*)) radio ((*))
Certificaciones De Producto	CE UL CSA C-Tick JIS ((*)) KC Generador

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,0 cm
Paquete 1 Ancho	28,5 cm
Paquete 1 Longitud	31,0 cm
Paquete 1 Peso	2,522 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	5,905 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	8
Paquete 3 Altura	75,0 cm
Paquete 3 Ancho	60,0 cm
Paquete 3 Longitud	80,0 cm
Paquete 3 Peso	32,12 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

Rendimiento de la sostenibilidad



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)