

Hoja de características del producto

Especificaciones



Sistema-xars8d18h + cargador + cinturón de hombro + cable usb/rj45 + software de configuración

XARSK8D18H

Principal

Gama De Producto	Harmony eXLhoist
Tipo De Producto O Componente	Estação de controle
Nombre Abreviado Del Equipo	XARS ((*))
Tipo De Estación De Control	Wireless ((*))
Aplicación Especifica De Producto	Material handling ((*)) Aplicaciones de elevación
Número De Canales	50
Control Station Application ((*))	Función de parada, estado 1 SIL 2 maximum ((*)) - tipo de cable: can reach PL d/ category 3) acorde a EN/IEC 62061 Función de parada, estado 1 SIL 2 maximum ((*)) - tipo de cable: can reach PL d/ category 3) acorde a EN/ISO 13849-1 Función de parada emergencia, estado 1 máximo SIL 3 - tipo de cable: can reach PL e/category 4) acorde a EN/IEC 62061 Función de parada emergencia, estado 1 máximo SIL 3 - tipo de cable: can reach PL e/category 4) acorde a EN/ISO 13849-1 Motion function ((*)), estado 1 SIL 1 maximum ((*)) - tipo de cable: can reach PL c/ category 1) acorde a EN/IEC 62061 Motion function ((*)), estado 1 SIL 1 maximum ((*)) - tipo de cable: can reach PL c/ category 1) acorde a EN/ISO 13849-1 Limiter protection function ((*)), estado 1 SIL 1 maximum ((*)) - tipo de cable: can reach PL c/category 1) acorde a EN/IEC 62061 Limiter protection function ((*)), estado 1 SIL 1 maximum ((*)) - tipo de cable: can reach PL c/category 1) acorde a EN/ISO 13849-1

Complementario

Composición Del Kit	Base station ((*)) Cable ((*)) Shoulder belt ((*)) Software de configuración Remote control ((*))
Distancia De Funcionamiento	100 m al aire libre
Tipo De Conector	Industrial socket ((*))
Entrada De Cable	Prensaestopas
Tipo De Red De Comunicaciones	Inalámbrico, estado 1 bluetooth low energy ((*))
Frecuencia De Transmisión	2,4 GHz

Entorno

Acuerdo De Radio	ARIB ((*)) RSS FCC ANATEL SRRC ICASA
Humedad Relativa	0...95 % en -20...45 °C almacenamiento

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Compatibilidad Electromagnética	Resistencia a descarga electrostática - test level: 4 kV Clase b (en contacto) conforming to IEC 61000-4-2 Resistencia a descarga electrostática - test level: 8 kV Clase b (en aire) conforming to IEC 61000-4-2 Resistencia a campos electromagnéticos irradiados - test level: 10 V/m Clase b conforming to IEC 61000-4-3
Normas	EN/IEC 60204-1 seguridad EN/ISO 13849-1 seguridad EN/IEC 62061 seguridad EN/IEC 61508 seguridad EN/ISO 13850 seguridad EN/IEC 60204-32 hoisting applications ((*)) EN 13557 ((*)) hoisting applications ((*)) EN 12077-2 ((*)) hoisting applications ((*)) EN 15011 ((*)) hoisting applications ((*)) EN 14439 ((*)) hoisting applications ((*)) EN 14492 ((*)) hoisting applications ((*)) ETSI EN 301 489-1 radio ((*)) ETSI EN 301 489-3 radio ((*)) ETSI EN 301 489-17 radio ((*)) ARIB STD-T81 ((*)) radio ((*))
Certificaciones De Producto	CE UL CSA C-Tick JIS ((*)) KC Generador

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,0 cm
Paquete 1 Ancho	28,5 cm
Paquete 1 Longitud	30,5 cm
Paquete 1 Peso	3,089 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	7,131 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
-------------------	---

Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
-------------------------	--

Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
------------------------	---

Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
------	---

Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil
------------------------	---